

SERIA AKUMULATOROWA B-RAD

Zakrętkarki serii B-RAD cechują się wysoką mocą, uniwersalnością i niezawodnością.



film B-RAD

● **Nawet 2x szybsze od poprzedniej wersji!**

● **Mocniejsze i lżejsze niż poprzednia wersja!**

Dzięki nowej przekładni, mogliśmy stworzyć nową mocniejszą i lżejszą serię B-RAD. Zobacz nowe zestawienie modeli poniżej!




Bezprzewodowa zakrętkarka!

Zakrętkarki B-RAD w szczególności nadają się do prac ze wstępnym momentem dokręcania oraz przy serwisowaniu, kiedy to elektryczność oraz sprężone powietrze nie są dostępne. Liczba cykli na jeden akumulator zależy od długości śruby, smarowania połączenia i temperatury.

- Dostępne z jedno- i dwu- biegową przekładnią
- Najnowsza technologia akumulatorów Li-Ion 18V/5.2Amp

Wszystkie narzędzia B-RAD zawierają:

- Ramię reakcyjne i pierścień ustalający
- Dwa 18V/5.2Amp akumulatory litowo-jonowe wraz z ładowarką
- Certyfikat kalibracyjny
- Odporną na warunki atmosferyczne walizkę do przechowywania
- Instrukcję obsługi
- Tabelę z możliwymi ustawieniami momentu
- Płytę CD z instrukcjami bezpieczeństwa



Numer katalogowy	model	roz. napędu	Moment obrotowy (Nm)			Waga kg	Poziom hałasu	Wymiary			
			min.	maks.	obr/min			A	B	C	D
19173	B-RAD 275	3/4"	50	275	38	3,8	80 dB	238 mm	63 mm	73 mm	265 mm
22444	B-RAD 700	3/4"	300	700	13	3,4	80 dB	235 mm	64 mm	67 mm	264 mm
22445	B-RAD 700-2	3/4"	300	700	31	4,5	80 dB	287 mm	63 mm	68 mm	255 mm
22446	B-RAD 1400	3/4"	550	1.400	5,8	3,7	80 dB	254 mm	64 mm	67 mm	264 mm
22447	B-RAD 1400-2	3/4"	550	1.400	19	4,9	80 dB	304 mm	63 mm	68 mm	255 mm
22448	B-RAD 2000	1"	800	2.000	3,8	4,0	80 dB	248 mm	69 mm	69 mm	267 mm
22449	B-RAD 2000-2	1"	800	2.000	18	5,1	80 dB	304 mm	69 mm	68 mm	225 mm

B-RAD: Dokładność +/- 5%, powtarzalność +/- 2%